


5.4 Grafik-Display-Tableau 128 x 240 Pixels, hochkant



Technische Daten	
Bestellnummer	4D1166-00-590
Display-Typ	LCD, grafikfähig
Auflösung	
Text-Modus	16 Zeilen x 40 Zeichen
Grafik-Modus	128 x 240 Pixel
Hinterleuchtung	CFL (Miniaturleuchtstofflampe)
Front	IP65 Aluminium, hochkant
Tasten	
Funktionstasten	16 Tasten mit LEDs
Nummertasten	12 Tasten
Benutzertasten	14 Tasten mit LEDs
Cursortasten	5 Tasten
Temperaturbereich	
Betrieb	0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagerung	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	20 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lagerung	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten (Fortsetzung)

Schock	gemäß IEC 60068-2-27 15g Äquivalent, 150 m/s ² , 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.)
Vibration	gemäß IEC 60068-2-6 1g Äquivalent, 10-58 Hz; 0,075 mm 58-150 Hz; 9,8m/s ² 20 Zyklen je Achse
Stromaufnahme	150 mA bei 24 VDC

5.4.1 Ausschnitt- und Bohrungsabmessungen

