Time-Current-Curves



All Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.0 I_n typ. [mW]	Melting I^2t 4.0 In typ. [A^2s]	c UL us	Order Number
0.063	63	63	1)	2550	160	0.00011	●	3402.0003.11
0.063	63	63	1)	2550	160	0.00011	●	3402.0003.22
0.063	63	63	1)	2550	160	0.00011	●	3402.0003.24
0.1	63	63	1)	1770	180	0.00067	●	3402.0004.11
0.1	63	63	1)	1770	180	0.00067	●	3402.0004.22
0.1	63	63	1)	1770	180	0.00067	●	3402.0004.24
0.125	63	63	1)	1770	220	0.0011	●	3402.0049.11
0.125	63	63	1)	1770	220	0.0011	●	3402.0049.22
0.125	63	63	1)	1770	220	0.0011	●	3402.0049.24
0.16	63	63	1)	1770	270	0.0018	●	3402.0005.11
0.16	63	63	1)	1770	270	0.0018	●	3402.0005.22
0.16	63	63	1)	1770	270	0.0018	●	3402.0005.24
0.25	63	63	1)	990	250	0.0058	●	3402.0006.11
0.25	63	63	1)	990	250	0.0058	●	3402.0006.22
0.25	63	63	1)	990	250	0.0058	●	3402.0006.24
0.35	63	63	1)	990	350	0.0076	●	3402.0043.11
0.35	63	63	1)	990	350	0.0076	●	3402.0043.22
0.35	63	63	1)	990	350	0.0076	●	3402.0043.24
0.375	63	63	1)	990	370	0.013	●	3402.0044.11
0.375	63	63	1)	990	370	0.013	●	3402.0044.22
0.375	63	63	1)	990	370	0.013	●	3402.0044.24
0.4	63	63	1)	960	380	0.016	●	3402.0007.11
0.4	63	63	1)	960	380	0.016	●	3402.0007.22
0.4	63	63	1)	960	380	0.016	●	3402.0007.24
0.5	63	63	1)	350	180	0.01	●	3402.0045.11
0.5	63	63	1)	350	180	0.01	●	3402.0045.22
0.5	63	63	1)	350	180	0.01	●	3402.0045.24
0.63	63	63	1)	290	180	0.02	●	3402.0008.11

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 In typ. [mV]	Power Dissipation 1.0 I_n typ. [mW]	Melting I^2t 4.0 In typ. [A^2s]	cULus	Order Number	
0.63	63	63	1)	290	180	0.02	●	3402.0008.22	
0.63	63	63	1)	290	180	0.02	●	3402.0008.24	
0.75	63	63	1)	260	200	0.031	●	3402.0046.11	
0.75	63	63	1)	260	200	0.031	●	3402.0046.22	
0.75	63	63	1)	260	200	0.031	●	3402.0046.24	
1	63	63	1)	220	220	0.078	●	3402.0009.11	▮
1	63	63	1)	220	220	0.078	●	3402.0009.22	▮
1	63	63	1)	220	220	0.078	●	3402.0009.24	
1.25	63	63	1)	220	280	0.14	●	3402.0010.11	
1.25	63	63	1)	220	280	0.14	●	3402.0010.22	
1.25	63	63	1)	220	280	0.14	●	3402.0010.24	
1.5	63	63	1)	200	300	0.24	●	3402.0047.11	
1.5	63	63	1)	200	300	0.24	●	3402.0047.22	
1.5	63	63	1)	200	300	0.24	●	3402.0047.24	
1.6	63	63	1)	200	320	0.27	●	3402.0011.11	
1.6	63	63	1)	200	320	0.27	●	3402.0011.22	
1.6	63	63	1)	200	320	0.27	●	3402.0011.24	
2	63	63	1)	200	400	0.44	●	3402.0012.11	▮
2	63	63	1)	200	400	0.44	●	3402.0012.22	▮
2	63	63	1)	200	400	0.44	●	3402.0012.24	
2.5	63	63	1)	190	480	0.97	●	3402.0013.11	▮
2.5	63	63	1)	190	480	0.97	●	3402.0013.22	
2.5	63	63	1)	190	480	0.97	●	3402.0013.24	
3	63	63	1)	190	570	1.3	●	3402.0014.11	▮
3	63	63	1)	190	570	1.3	●	3402.0014.22	
3	63	63	1)	190	570	1.3	●	3402.0014.24	
3.15	63	63	1)	190	600	1.2	●	3402.0048.11	
3.15	63	63	1)	190	600	1.2	●	3402.0048.22	
3.15	63	63	1)	190	600	1.2	●	3402.0048.24	
3.5	63	63	1)	140	490	1.6	●	3402.0015.11	
3.5	63	63	1)	140	490	1.6	●	3402.0015.22	
3.5	63	63	1)	140	490	1.6	●	3402.0015.24	
4	63	63	1)	140	560	2.1	●	3402.0016.11	▮
4	63	63	1)	140	560	2.1	●	3402.0016.22	▮
4	63	63	1)	140	560	2.1	●	3402.0016.24	
5	63	63	1)	140	700	2.9	●	3402.0017.11	▮
5	63	63	1)	140	700	2.9	●	3402.0017.22	▮
5	63	63	1)	140	700	2.9	●	3402.0017.24	
6.3	63	63	1)	110	690	14	●	3402.0018.11	
6.3	63	63	1)	110	690	14	●	3402.0018.22	
6.3	63	63	1)	110	690	14	●	3402.0018.24	
7	63	63	1)	105	740	16	●	3402.0019.11	
7	63	63	1)	105	740	16	●	3402.0019.22	
7	63	63	1)	105	740	16	●	3402.0019.24	
8	63	63	1)	100	800	20	●	3402.0020.11	▮
8	63	63	1)	100	800	20	●	3402.0020.22	
8	63	63	1)	100	800	20	●	3402.0020.24	
10	63	63	1)	80	800	54	●	3402.0040.11	▮
10	63	63	1)	80	800	54	●	3402.0040.22	
10	63	63	1)	80	800	54	●	3402.0040.24	

▮ Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time:https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER

1) 50 A @ 63 VAC/DC