

PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c

774738



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/monitored start UB 230 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Dane

| | |
|---|--|
| Zezwolenia: | CE;cULus Listed;TÜV;CCC |
| Możliwości zastosowania: | Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Monit. bariery świetl. typ.4;Monit. bariery świetl. typ.2 bez T;Monit. bariery świetl. typ.2 z T |
| Tryby pracy: | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarc międzykanałowych;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarc międzykanałowych |
| Norma produktu: | EN 60947-5-1 |
| Normy: | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1 |
| Napięcie zasilania (V): | 230,0 |
| Rodzaj napięcia zasilania: | AC |
| Typ zacisku: | stałe |
| Typ zacisku: | Zacisk śrubowy |
| Styki bezp. bez opóźn.: | 3 |
| Ilość styków pomocniczych: | 1 |
| Kategoria zatrzymania: | 0 |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 7.0 A |
| Prąd maks. przy AC15: | 5.0 A |
| Szerokość: | 45.0 mm |
| Wymiar wysokości: | 87.0 mm |
| Wymiar głębokości: | 121.0 mm |
| Ciężar brutto: | 380 g |

| | |
|------------------------|-------------|
| Ciężar netto: | 370 g |
| Temperatura otoczenia: | -10 - 55 °C |

Akcesoria opcjonalne



774090

COVER P-93