


**G-Sicherungseinsätze**  
Miniature Fuse-Links



250 V mit Kennmelder, verwechselbar  
with indicator, interchangeable

250 V

**M mittelträge / medium-slow**

DIN 41576 Blatt 2  Keramikrohr  
ceramic tube

| Schaltvermögen / rupturing capacity C |                                            |                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                              | Nennstrom<br>rated current                 | max. Spannungsabfall<br>voltage drop max.<br>mV |
| 7001105                               | 80 mA                                      | 520                                             |
|                                       | 100 mA                                     | 500                                             |
|                                       | 125 mA                                     | 500                                             |
|                                       | 160 mA                                     | 400                                             |
|                                       | 200 mA                                     | 400                                             |
|                                       | 250 mA                                     | 375                                             |
|                                       | 315 mA                                     | 410                                             |
|                                       | 400 mA                                     | 280                                             |
|                                       | 500 mA                                     | 250                                             |
|                                       | 630 mA                                     | 220                                             |
|                                       | 800 mA                                     | 400                                             |
|                                       | 1 A                                        | 350                                             |
|                                       | 1,25 A                                     | 315                                             |
|                                       | Gewicht/weight per 100 Stck./pcs.: 0,12 kg |                                                 |

| Schaltvermögen / rupturing capacity G      |                            |                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                                   | Nennstrom<br>rated current | max. Spannungsabfall<br>voltage drop max.<br>mV |
| 7001005                                    | 250 mA                     | 375                                             |
|                                            | 315 mA                     | 410                                             |
|                                            | 400 mA                     | 280                                             |
|                                            | 500 mA                     | 250                                             |
|                                            | 630 mA                     | 220                                             |
|                                            | 800 mA                     | 400                                             |
|                                            | 1 A                        | 350                                             |
|                                            | 1,25 A                     | 315                                             |
|                                            | 1,6 A                      | 480                                             |
|                                            | 2 A                        | 360                                             |
|                                            | 2,5 A                      | 300                                             |
|                                            | 3,15 A                     | 250                                             |
|                                            | 4 A                        | 180                                             |
|                                            | 5 A                        | 180                                             |
|                                            | 6,3 A                      | 160                                             |
|                                            | (8) A                      | 150                                             |
| (10) A                                     | 150                        |                                                 |
| Gewicht/weight per 100 Stck./pcs.: 0,15 kg |                            |                                                 |

(..) nicht genormt/not standardized

**F flink / fast**

DIN 41576 Blatt 1

| Schaltvermögen / rupturing capacity G |                                            |                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                              | Nennstrom<br>rated current                 | max. Spannungsabfall<br>voltage drop max.<br>mV |
| 7001004                               | 1,6 A                                      | 640                                             |
|                                       | 2 A                                        | 420                                             |
|                                       | 2,5 A                                      | 320                                             |
|                                       | 3,15 A                                     | 250                                             |
|                                       | 4 A                                        | 200                                             |
|                                       | 5 A                                        | 180                                             |
|                                       | 6,3 A                                      | 170                                             |
|                                       | (8) A                                      | 150                                             |
|                                       | (10) A                                     | 120                                             |
|                                       | Gewicht/weight per 100 Stck./pcs.: 0,15 kg |                                                 |

( ) nicht genormt/not standardized

| Schmelzzeiten / pre-arcing times - mittelträge |                                    |                                          |                    |                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Nennstrom<br>rated current                     | Prüfdauer bei<br>endurance test at | Schmelzzeiten bei<br>pre-arcing times at |                    |                  |
|                                                |                                    | 1,5 I <sub>N</sub>                       | 2,1 I <sub>N</sub> | 4 I <sub>N</sub> |
| 80 ... 100 mA                                  | > 1 h                              | < 2 min.                                 | 0,04-0,5 s         | 5-30 ms          |
| 125 mA ... 1,25 A                              |                                    |                                          | 0,06-2 s           | 5-70 ms          |
| 1,6 ... 6,3 A                                  |                                    |                                          | < 30 min.          | 5-70 ms          |
| <b>flink / fast</b>                            |                                    |                                          |                    |                  |
| 1,6 ... 6,3                                    | > 1 h                              | < 30 min.                                | < 0,3 s            | < 20 ms          |

Verpackungseinheit: 100 Stck. in 10 Faltschachteln  
Packing unit: 100 pcs. cartons à 10 pcs.

Mindestbestellmenge: 200 Stck.  
Quantity: 200 pcs.

Zeit-Strom-Kennlinien siehe Seite: 70 010 05 - G 32  
Time-current-characteristics refer page: 70 011 05 - G 32  
70 010 04 - G 30

# Zeit-Strom-Kennlinien

