

Pozostałe dane

Czas zadziałania / powrotu (wartości typowe)	20 ms / 15 ms	
Trwałość łączeniowa • w kategorii AC1 • w zależności od cosφ	> 10 ⁵ 16 A, 250 V AC > 10 ⁵ 10 A, 400 V AC	
Trwałość mechaniczna (cykle)	> 10 ⁷	
Wymiary (a x b x h) / Masa • RUC faston 4,8 x 0,5	36,1 x 38,6 x 52,65 mm / 80 g 36,1 x 38,6 x 56,5 mm / 80 g 45,9 x 38,6 x 58,75 mm / 85 g 46,8 x 38,6 x 62,45 mm / 85 g 36,1 x 38,6 x 66,3 mm / 85 g	do gniazd wtykowych do obwodów drukowanych z adapterem (V) z adapterem (H) z uchwytami montażowymi
Wymiary (a x b x h) / Masa • RUC faston 6,3 x 0,8	45,9 x 38,6 x 62,4 mm / 85 g 46,8 x 38,6 x 66,1 mm / 85 g 36,1 x 38,6 x 66,3 mm / 85 g	z adapterem (V) z adapterem (H) z uchwytami montażowymi
Temperatura otoczenia (bez kondensacji i/lub oblodzenia)	• składowania • pracy	-40...+85 °C AC: -40...+55 °C 3P, 3Z / 16 A AC: -40...+70 °C 2P, 2Z / 16 A DC: -40...+55 °C 3P, 3Z / 16 A DC: -40...+70 °C 3P, 3Z / 10 A; 2P, 2Z / 16 A
Stopień ochrony obudowy	IP 00	wg PN-EN 60529
Ochrona przed oddziaływaniem środowiska	RTI	wg PN-EN 61810-7
Odporność na udary	10 g	
Odporność na wibracje	5 g 10...150 Hz	
Temperatura kąpieli lutowniczej	maks. 270 °C	
Czas lutowania	maks. 5 s	

Montaż, gniazda i akcesoria do przełączników

Przełączniki **RUC** oferowane są w wersjach: • standardowej, do gniazd wtykowych • z uchwytami montażowymi w ścianie obudowy, montaż na płycie (przy pomocy 2 wkrętów M4), połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) lub faston 250 (6,3 x 0,8 mm) • z adapterami pionowymi (V) lub poziomymi (H) do bezpośredniego montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 60715, połączenia wsuwkowe płaskie (konektorowe) - faston 187 (4,8 x 0,5 mm) lub faston 250 (6,3 x 0,8 mm) • do bezpośredniego lutowania w obwodach drukowanych ②.

Gniazda do RUC faston 4,8 x 0,5	Akcesoria
Gniazda z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie 35 mm (wg PN-EN 60715)	
GUC11S-V0 ①	MBA

① Dla RUC faston 4,8 x 0,5 z gniazdem GUC11S-V0, występuje ograniczenie maksymalnych napięć zestyków oraz napięć cewek przełączników do 250 V AC / DC. ② Przełączniki niedostępne z adapterem (V) lub (H) oraz obudową z uchwytami montażowymi.

GUC11S-V0

Gniazda wtykowe
z zaciskami
śrubowymi do
RUC faston 4,8 x 0,5,
RUC-M
- patrz str. 8

