

# MINIATURE FUSES



## SIBA Miniature Fuses

### Sizes:

- Cylindrical fuses: 5 x 20 · 6.3 x 32 · 5 x 25  
5 x 30 · 8 x 50 · 8 x 85  
10 x 85 · 8 x 120 · 8 x 150 mm

- Radial lead

2 pin fuses: KS, Ø 8.4 mm

- SMD fuses:

Voltage ratings: 65 V - 10 kV

Operation class: **F** fast acting  
**T** time lag  
**M** medium time lag  
**FF** very fast acting

Standards: IEC 60127  
DIN VDE 0820  
CEE4  
UL 248-14  
UL 512  
CSA-C22.2 No. 248.14

Approvals:



SEV, BEAB

## Features / Benefits

- ▶ Very high interrupting rating up to 70 kA
- ▶ High rated voltages up to 10 kV
- ▶ High fuse ratings available for semiconductor protection
- ▶ Fuse bases, clips and accessories are available

**SIBA-G-Sicherungseinsätze**

SIBA-G-Schmelzeinsätze, aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung und laufender Angleichung an neueste Normen und Vorschriften ausgereift, werden geliefert zur Absicherung von Geräten der Nachrichten-, Meß-, Regelungs- und Steuerungstechnik.

Sie entsprechen IEC- und DIN-Normen und den „Bestimmungen für Gerätesicherungen“ VDE 0820.

**Normen:**

Es gelten:

IEC 127/VDE 0820 Teil 1 G-Sicherungseinsätze, Allgemeine Anforderungen/DIN 41 660/41 661/41 662/41 668

IEC 257/DIN 57820/2/VDE 0820/2 Bestimmungen für G-Sicherungshalter

DIN 41 566 für Umkehrauslöser

DIN 41571/2 als mitgeltende Norm für mittelträge G-Sicherungseinsätze 5 x 20

DIN 41571/3 als mitgeltende Norm für träge G-Sicherungseinsätze 5 x 20

DIN 41 572 für G-Sicherungseinsätze mit Messerkontakten

DIN 41569/41570/41683/41 684 für Hochspannungs-G-Sicherungseinsätze

DIN 41 687 für G-Sicherungseinsätze E 16

UL 512 Sicherungshalter

BS 2950  
DEF 63A

**Zeit-Strom-Charakteristiken**

SIBA-G-Sicherungseinsätze sind lieferbar mit

Charakteristik	Farbkennzeichen	Verwendungszweck
* FF superflink	schwarz	als Kurzschlußschutz für Halbleiter-Zellen (Dioden, Thyristoren, Triacs . . . . .)
F flink	rot	als Kurzschlußschutz bei Geräten ohne Einschaltstromstöße
M mittelträge	gelb	bei schnell abklingenden Einschaltstößen (Transformatoren, Kondensatoren)
T träge	blau	bei langsam abklingenden Einschaltstößen (Motoren)

**SIBA-Miniature Fuse-links**

SIBA-Miniature Fuse-links are manufactured with experience lasting for decades and under consideration of the latest requirements and regulations. They are supplied to protect telecommunication, measuring and control equipment.

They are in accordance with IEC- and DIN-Standards and „Specifications for Miniature-Fuses“ VDE 0820.

**Standards:**

valid are:

IEC 127/VDE 0820/1 Miniature-Fuse-links, general requirements

IEC 257/DIN 57820/2/VDE 0820/2 Fuseholders for Miniature Fuses, general requirements

DIN 41 566 for revertable Fuses

DIN 41571/2 still applicable standard for Miniatur-Fuse-links 5 x 20 medium-slow

DIN 41571/3 still applicable standard for Miniature-Fuse-links 5 x 20 slow

DIN 41 572 for G-Fuse-links with knife-contacts

DIN 41569/41570/41683/41684 for High voltage Instrument Fuse-links

DIN 41 687 for G-Fuse-links E 16

UL 512 Standards „Fuseholders“

BS 2950  
DEF 63A

**Time-current-characteristics**

SIBA-Miniature-Fuse Links are available in:

characteristic	Colour Code	Application
* FF ultra rapid	black	as short-circuit protection for semi-conductor elements (diodes, thyristors, triacs . . . .)
F fast	red	as short-circuit protection for instruments without switch-on current surges
M medium-slow	yellow	for quickly diminishing switch-on current surges (transformers, condensers)
T slow	blue	for slowly diminishing switch-on current surges (motors)

Konstruktionsänderungen, einschließlich den daraus resultierenden Änderungen von Abmessungen und Gewichten, bleiben vorbehalten.  
Subject to design alterations, including alterations of dimensions and weight.

\* Für Ultra rapid G-Sicherungen für Halbleiter-Schutz siehe Liste URZ  
For Ultra rapid miniature fuses for semiconductor protection refer to list URZ

Sicherungseinsätze nach UL-Standard in Liste AC  
Fuses to UL-Specification refer to List AC